



DALLES DE PARKING

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE / TECHNIQUES

- **TECHNIQUES :**
Polyéthylène haute densité
Non altérable au gel et aux uv,
Couleur noire
- **CHARGES**
EG5 max 350 t/m2 épaisseur 5 ems
EG4 250 t/m2 épaisseur 4cms

ÉLÉMENTS

- Plaque de base 0.50 x 0.50 x 5 ems
- Epaisseur des parois 0.5 cm Alvéoles 5 x 5 cm
- Plaque fermée 0.50 x 0.50 x 5cm
- Epaisseur des parois 0.50 cm
- Pièce pour angle 5.625 8 Secteurs = 45°
- Pièce de renvoi pour fossés 30° et 50°
- Joints de dilatation 3 joints = 1 mètre
- Plots de marquage des places de parkings, couleur blanche

TRANSPORT

- **SUR PALETTE (DALLE VIDE)**
2 x 2 éléments de base soit 4 plaques = 1.00 M2
Par palettes 50 à 60 couches
Hauteur des palettes 2.20 m
Poids des palettes : 600 kg
- **SUR PALETTE (ENGAZONNÉE)**
2 x 2 éléments de base soit 4 plaques = 1.00 m2
Par palettes de 25 couches soit 25.00 m2
Poids des palettes : 1000 kg